



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 014-GBF01-MA56-24

1. Fenêtre Modèle :

Fenêtres et Portes-fenêtres extérieures à l'ancienne Modèle : GBF01-MA56

2. Identification du produit conformément à l'article 11, §4 du règlement n°305/2011 :

Voir numéro de commande unique sur le Bon de Livraison du produit

3. Usage prévu du produit :

Communication dans les zones domestiques et/ou commerciales sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée ni issue de secours

4. Nom et coordonnées du fabricant :

Ets BIGNON Jacques - B.P.9 - L'Orrière - 53410 PORT-BRILLET

5. Nom et coordonnées du mandataire :

Non applicable

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

7. Produit de construction couvert par une norme harmonisée :

FCBA (organisme notifié N° 380) a réalisé un Dossier Technique avec une détermination du produit type sur la base d'essais et de calculs sur produit type, selon le système 3.

FCBA (organisme notifié N° 380) a réalisé des essais AEV N° 404/20/17-1 et N° 404/20/17-2

FCBA (organisme notifié N° 380) a délivré une évaluation de conformité et les rapports d'essais et de calculs correspondants.

8. Dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. PERFORMANCES DECLAREES :

EN 14351-1+ A2 : 2016

Fenêtres et blocs portes extérieures pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

Caractéristiques essentielles	Performances				Spécifications techniques harmonisées		
Performance au feu extérieur	Non concerné				EN 14351-1 + A2 : 2016 Fenêtres et blocs portes extérieures pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée		
Réaction au feu	Non concerné						
Résistance au feu (E+EI)	Non concerné						
Etanchéité aux fumées (S)	Non concerné						
Fermeture automatique (C)	Non concerné						
Perméabilité à l'AIR	A*4 (NF EN 1026 et NF EN 12207)						
Etanchéité à l'EAU	E*7B (NF EN 1027 et NF EN 12208)						
Résistance au VENT	V*C2 pour Portes-Fenêtres 2 vtx V*C3 pour Fenêtres 2 vtx (NF EN 12211 et NF EN 12210)						
Substances dangereuses	-						
Résistance au choc ⁽⁶⁾	NPD						
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité ⁽⁶⁾	NPD (pas d'OB)						
Hauteurs Totales (Hors-Tout)	1,48 m pour Fenêtres 2,18 m pour Portes fenêtres						
Performance acoustique ⁽⁶⁾	Type de vitrage :		RW (C ; Ctr) (dB)				
	OF 2vtx (1493x1486) Simple joint	4/16/4	Rw(C ; Ctr)=31(-1 ; -3)	Ra, tr=28dB (AC1)			
	OF 2vtx (1493x1486) Double joint	10/14/4	Rw(C ; Ctr)=36(-1 ; -3)	Ra, tr=33dB (AC2)			
	OF 2vtx (1493x1486) Double joint	44°Silence/12/8	Rw(C ; Ctr)=41(-2 ; -5)	Ra, tr=36dB (AC3)			
	PF 2vtx (2193x1486) Simple joint (+soubassement isolant)	4/16/4	Rw(C ; Ctr)=30(-1 ; -2)	Ra, tr=28dB (AC1)			
	PF 2vtx (2193x1486) Double joint (+soubassement isolant)	10/14/4	Rw(C ; Ctr)=36(-1 ; -3)	Ra, tr=33dB (AC2)			
	PF 2vtx (2193x1486) Double joint (+soubassement isolant)	44°Silence/12/8	Rw(C ; Ctr)=38(-2 ; -4)	Ra, tr=34dB (AC2)			
	PF 2vtx (2193x1486) Double joint	6/16/4	Rw(C ; Ctr)=35(-2 ; -5)	Ra, tr=30dB (AC1)			
	PF 2vtx (2193x1486) Double joint	10/12/6	Rw(C ; Ctr)=37(-2 ; -4)	Ra, tr=33dB (AC2)			
	PF 2vtx (2193x1486) Double joint	44°Silence/16/4	Rw(C ; Ctr)=38(-1 ; -4)	Ra, tr=34dB (AC2)			
	PF 2vtx (2193x1486) Double joint	44°Silence/14/6	Rw(C ; Ctr)=38(-1 ; -4)	Ra, tr=34dB (AC2)			
PF 2vtx (2193x1486) Double joint	44°Silence/10/10	Rw(C ; Ctr)=39(-1 ; -4)	Ra, tr=35dB (AC2)				
PF 2vtx (2193x1486) Double joint	64°Silence/10/33°Silence	Rw(C ; Ctr)=42(-2 ; -5)	Ra, tr=37dB (AC3)				
Transmission thermique	Uw (W/m²K) par type de vitrage :						
	Vitrage						
	16 FAO		16 FA				
	Uw		Uw				
	Fenêtre 1 vtl 1480*1250	Bois lourd	1,3	1,4			
Fenêtre 2 vtx 1480*1530	Bois lourd	1,4	1,5				
Porte-fenêtre 2 vtx 2180*1530	Bois lourd	1,4	1,5				
Propriété de rayonnement : - Facteur solaire - Transmission lumineuse	Type de menuiserie	Vitrage		Facteur solaire		Transmission lumineuse	
	Fenêtre 1 vtl 1480*1250	4/16/4 FA ONE	Sg = 0,50	Sw = 0,35	TLg = 0,70	TLw = 0,50	
		4/16/4 FA	Sg = 0,65	Sw = 0,45	TLg = 0,80	TLw = 0,56	
	Fenêtre 2 vtx 1480*1530	4/16/4 FA ONE	Sg = 0,50	Sw = 0,33	TLg = 0,70	TLw = 0,46	
		4/16/4 FA	Sg = 0,65	Sw = 0,42	TLg = 0,80	TLw = 0,52	
	Porte-fenêtre 2 vtx 2180*1530	4/16/4 FA ONE	Sg = 0,50	Sw = 0,31	TLg = 0,70	TLw = 0,43	
		4/16/4 FA	Sg = 0,65	Sw = 0,39	TLg = 0,80	TLw = 0,49	

F.A. = Faible émissif + Gaz Argon

W.E. = Intercalaire Warm-Edge (PVC)

10. Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

Le 01 janvier 2024 à PORT-BRILLET

François GUERIN (PDG)